

ASA-800UV / DUAL BAND

Antena monopolo vertical "Dual Band" para uso em estações móveis que operam em redes de alto tráfego e desempenho.

Construída com materiais resistentes a intempéries tais como latão na sua base e aço inoxidável em seus elementos irradiantes a antena está preparada para suportar os rigores do serviço a que se destina. A instalação é realizada através de um orifício de 20mm no teto do veículo, ou em suporte de calha, porta-malas, ou com base magnética não necessitando de ajustes para operação dentro da faixa de frequências especificada.

Código	Modelo	Faixa	Conector
501465	ASA-800UV	166 / 174 MHz 820 / 880 MHz	NM-35
501469	ASA-800UV	166 / 174 MHz 820 / 880 MHz	UM-6

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

VSWR	≤ 1,5 : 1
Polarização	Vertical
Impedância Nominal	50 Ω
Potência Máxima	100 Watts
Ganho	VHF 2,15 dBi UHF 7,15 dBi

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Diâmetro da vareta	405 mm
Comprimento total	416 mm
Peso	176 g
Fixação	20 mm
Área de exposição ao vento	0,088 m ²
Resiste ventos de até	120 Km/h
Material básico	Latão/Aço inox
Acabamento	Cromo



DUAL BAND
(166 - 174 / 820 - 880 MHz)

